

■ BIOZONE® - HAJUNPOISTAJA

Kaikki kokoluokat aina tarpeen mukaan



Biozone® -hajunpoistaja pitää ympäristön raikkaana ja puhtaana estäessään epämiellyttävän hajun muodostumisen. Esimerkiksi **Biozone® 1/2G** on suunniteltu erityisesti toimimaan jätepuristinten ja -säiliöiden yhteydessä. Muut koot tarpeen mukaan.

Biozone® on hajunpoiston tieteellinen sovellus ja nykyajan tehokkain tapa estää jätteiden hajunmuodostus. Se pureutuu suoraan ongelman ytimeen muodostamalla elektronisesti otsonia, joka hajottaa ja tuhoaa kaikki osmogeeneit, hajua muodostavat molekyylit, ja muuttaa ne vesihöyryksi ja muiksi vaarattomiksi kaasuiksi.

Biozone® korvaa vanhentuneet hajunpoistomenetelmät kuten tuulettimet, kemikaalit tai keino-tekoiset tuoksuaineet, joilla on pyritty vain peittä-

mään muodostunutta hajua. Nämä menetelmät eivät vaikuta ongelman syyhyn.

Biozone® poistaa hajuongelman tuhoamalla kaikki bakteerit ja estää hajun muodostumisen helpottaen näin puristinalueen hygienisyyttä. Biozone tuottaa otsonia (O_3) alkaen 1 g/h (Biozone 1G) ja isommat teholuokat tarpeen mukaan. Otsoni hajoaa nopeasti normaaliksi hapeksi (O_2).

Biozone® -laitteen sijoitus

Biozone® (1G ja 2G) voidaan asentaa jätepuristimeen tai sen välittömään läheisyyteen, esim. seinään. Otsoni johdetaan joustavalla, halkaisijaltaan 63 mm letkulla puristinkammioon, jätensäiliöön tai molempiin. Isommat teholuokat voidaan asentaa tarpeen mukaan.

Biozone®

- * Eliminoi hajut
- * Ei kemikaaleja eikä lisäaineita
- * Helppo liittää jätepuristimeen joustavalla letkulla (1G ja 2G)

- * Voidaan asentaa vanhoihinkin jätepuristimiin (1G ja 2G)
- * Alhaiset käyttökustannukset
- * Kestävä rakenne
- * Olematon huoltotarve

Biozone® on Kapasity Oy:n rekisteröity tuotemerkki.



Biozone® tekniset tiedot (esimerkkimalleistamme)

malli	1G	2G
ulkomitat	600x400x200 mm	800x400x200 mm
paino	20 kg	30 kg
sähkökulutus	130 W / 220 V	300 W / 220 V
sähköliitäntä	valovirtapistoke	valovirtapistoke
asennustapa	seinään/puristimeen	seinään/puristimeen
otsonin ulostulo	60 mm putki	2x60 mm putki
jatkoletku	joustava RST tai ALU -letku	
käyttösuositus	jätehuoneet, puristimet, pumppuasemat, kompostointilaitteet yms hajuongelmapaikat	

Erikoissovellukset sopimuksesta tarpeen mukaan

Tekniset tiedot tarjouksen mukaan.
Kokoluokat aina 25000m³/h
Valmistamme laitteen kapasiteettitarpeenne mukaan.

VALMISTAJA

www.kapacity.fi

KAPACITY oy

tekninen jätehuolto

Vanha Yhdystie 5, 04430 Järvenpää
puh. (09) 279 8110, fax (09) 2798 1121
kapacity@kapacity.inet.fi
www.kapacity.fi



JÄLLEENMYYJÄ